

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Liczba / Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		droga w m-ci Grodzisko ul. Kalejska, droga nr 560034 S				
1.1		BRANŻA DROGOWA				
1.1.1	kalkulacja własna	Geodezyjne wytyczenie drogi w terenie oraz inwentaryzacja wykonanych robót	kpl.	1,000		
1.1.2	KNR 2-01 0119-0300 D.00.00.00.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km	0,480		
1.1.3	KNNR 1 0113-0100 D.01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	m2	480,000		
1.1.4	KNR 2-31 0101-0100 D.04.01.01.	Mechaniczne wykonywanie koryt . Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	2 400,000		
1.1.5	kalkulacja własna D.02.00.00.	Załadunek i utylizacja wszelkich materiałów pozyskanych z prac ziemnych.	m3	480,000		
1.1.6	KNNR 6 0103-0300 D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	2 400,000		
1.1.7	KNR 2-31 0114-0700 D.04.04.02.	Podbudowy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 400,000		
1.1.8	KNR 2-31 0114-0800 D.04.04.02.	Podbudowy z kruszywa łamanego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm	m2	2 400,000		
2		droga w m-ci Truskolasy ul. Piaskowa, droga nr 560077S				
2.1		BRANŻA DROGOWA				
2.1.1	kalkulacja własna	Geodezyjne wytyczenie drogi w terenie oraz inwentaryzacja wykonanych robót	kpl.	1,000		
2.1.2	KNR 2-01 0119-0300 D.00.00.00.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km	0,350		
2.1.3	KNNR 6 0801-0200	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm	m2	1 500,000		
2.1.4	kalkulacja własna D.02.00.00.	Załadunek i utylizacja wszelkich materiałów pozyskanych z prac ziemnych.	m3			
2.1.5	KNR 2-01 0239-0101 D.00.00.00	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96)	m3	225,000		
2.1.6	KNNR 6 0103-0300 D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	1 500,000		
2.1.7	KNR-SEK 6-01 0103-0601 D.01.02.04.	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 6 cm przy użyciu frezarki "Wirtgen W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodem samowyładowczym o ładowności 10,0-15,0 t	100 m2	2,500		
2.1.8	KNNR 1 0208-02 analogia D.00.00.00	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Wywóz frezowiny na plac składowy do ponownego wykorzystania.	m3	15,000		
2.1.9	KNR 2-31 1004-0700 D.04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	1 750,000		
2.1.10	KNR 2-31 0311-0100 D.05.03.05A.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm. AC 16W 50/70.	m2	1 750,000		
2.1.11	KNR 2-31 0311-0200 D.05.03.05A.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm. AC 16W 50/70.	m2	1 750,000		
2.1.12	KNR 2-31 1004-0700 D.04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	1 750,000		
2.1.13	KNR 2-31 0311-0500 D.05.02.05B.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm. AC 11S 50/70	m2	1 750,000		
2.1.14	KNR 2-31 0311-0600 D.05.02.05B.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm. AC 11S 50/70.	m2	1 750,000		
2.2		droga w m-ci Golce ul. Piaskowa				
2.2.1		BRANŻA DROGOWA				

Lp	Kod	Opis	Jm	Liczba / Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1	kalkulacja własna	Geodezyjne wytyczenie drogi w terenie oraz inwentaryzacja wykonanych robót	kpl.	1,000		
2.2.1.2	KNR 2-01 0119-0300 D.00.00.00.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km	0,900		
2.2.1.3	KNR 2-31 0101-0100 D.04.01.01.	Mechaniczne wykonywanie koryt . Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	3 150,000		
2.2.1.4	kalkulacja własna D.02.00.00.	Załadunek i utylizacja wszelkich materiałów pozyskanych z prac ziemnych.	m3	472,500		
2.2.1.5	KNNR 6 0103-0300 D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	3 150,000		
2.2.1.6	KNR 2-31 0114-0700 D.04.04.02.	Podbudowy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Udział materiału rozbiórkowego z ul. Piaskowej w Truskolasach 50%.	m2	3 150,000		
2.2.1.7	KNR 2-31 0114-0800 D.04.04.02.	Podbudowy z kruszywa łamanego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm. Udział materiału rozbiórkowego z ul. Piaskowej w Truskolasach 50%.	m2	3 150,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: